

KEN Steckbeckenspüler BWD 733

Intelligente Desinfektion

SAUBER, SCHLANK & GRÜN

- ✓ Vollständige Desinfektion
- ✓ Einfacher Wartungszugang
- ✓ Entspricht 15883

Der BWD 733 wurde für kleine Spülmaschinen in Krankenhäusern, Quarantänestationen und Pflegeheimen entwickelt. Es ist nützlich zum Waschen und Desinfizieren von Steckbecken, Urinflaschen, Waschschräubern, Urinabläßern und ähnlichen Utensilien.

Diese Maschine bietet eine große Kapazität bei geringem Platzbedarf und ist auch dafür entwickelt umweltoptimiert mit einem geringen Verbrauch an Energie, Wasser und Reinigungsmitteln, was zu geringen Betriebskosten führt.

Der BWD 733 ist einfach über ein Touchpanel mit Symbolen zu bedienen, die alle relevanten Informationen des Programms anzeigen, die von den Bedienern benötigt werden.

This free standing model is the perfect choice for a busy ward.

Die verschiedenen Steckbeckenhalter sind für alle Arten von Steckbecken geeignet. Die Kapazität des BWD 733 beträgt eine Steckbecken- und zwei Urinflaschen pro Zyklus.

Zum Waschen von Bierenschalen, Waschbecken und anderen Kleinteilen ist ein spezieller Utensilienkorb erhältlich.

Alle Daten des BWD 733 sind vollständig mit gängigen Computersystemen austauschbar.



HEALTHCARE



Alle KEP-Öeräte entsprechen den geltenden EU-Richtlinien, und alle Krankenhausgeräte wurden gemäß EP ISU Fí ì ì 3 gebaut.

Advantages:

Environment

- Low energy costs
- Low water consumption
- Low chemical usage
- Low noise level

User-friendliness

- Easy to use icons
- Quick-start - automatic closing
- Door suitable as slopsink - bedpan emptied automatically

Hygiene safety

“ EP Î GÛ Î geprüf t EP ISU Fí ì ì 3-F-3-Í “
Desinfektionsgarantie “ Ao-Wert
programmierbar von Î € - 3€€€

Description	Values
Outer dimensions	H: 1280 x W: 600 x D: 610 mm
Dimensions washing chamber	H: 520 x W: 500 x D: 330 mm
Weight excl./incl. packaging	89 / 107 kg
Built in combitank	9 L
Built in detergent cabinet	2 x 5 L cans
Capacity, alternatively-	1 bedpan and 2 urine bottles OR 1 washing bowl OR 1 utensil basket
Bedpan program	Appr. 7 min.
Sealing class	IP 21 (not rinse-proof)
Water connections	Cold: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press: 200-800kPa, temp: 5-30°C, hardness: 0-3°dH Hot: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press: 200-800kPa, temp: 5-70°C, hardness: 0-3°dH
Sound pressure ISO 11204 L	45 dB (A)
Water consumption per phase	See technical manual
Power supply options	3N x 200 - 440V AC 50/60Hz+ PE+(N) (Single phase available)
Heating elements in combitank	3x2 kW / 3x3 kW
Programs available	5 standard
Drain: Inner ø90 mm, outer ø110 mm	Floor

Contact a KEN partner Ken-Werkservice ÖmbP A-3ì 73 Brand Í Í Tel.€G Í JGFF Clean, Lean & Green
info ken-werkservice.com

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · F +45 6263 1607
ken@ken.dk · www.ken.dk

