

KEN Steckbeckenspüler BWD 736

Intelligente Desinfektion

SAUBER, SCHLANK & GRÜN

- ✓ Vollständige Desinfektion
- ✓ Einfacher Wartungszugang
- ✓ Entspricht 15883

Der BWD 736 wurde für Krankenhäuser, Spezialstationen und Pflegeheime entwickelt. Es ist nützlich zum Waschen und Desinfizieren von Steckbecken, Urinflaschen, Waschschüsseln, Sauggläsern und ähnlichen Utensilien.

Die Maschine hat ein kleines, kompaktes Design und hinterlässt einen kleinen Platzbedarf, bietet aber große Kapazität. Darüber hinaus ist der BWD 736 umweltoptimiert mit einem geringen Verbrauch an Energie, Wasser und Reinigungsmitteln entwickelt, was zu niedrigen Betriebskosten führt.

Der BWD 736 ist einfach über ein Touchpanel mit Symbolen zu bedienen, die alle relevanten Informationen des Programms anzeigen, die von den Bedienern benötigt werden.

Die Maschine funktioniert als Wandgerät, kann aber mit einem Sockel auch auf dem Boden montiert werden.

Die verschiedenen Varianten von Steckbeckenhaltern für verschiedene Arten von Bettpfannen. Die Kapazität des BWD 736 beträgt drei Steckbecken oder ein Steckbecken und drei Urinflaschen pro Zyklus.

Zum Waschen steht ein spezieller Utensilienkorb zur Verfügung Nierenschalen und andere Kleinigkeiten.

Alle Daten des BWD 736 sind vollständig mit gängigen Computersystemen austauschbar.



HEALTHCARE



Alle KEN-Geräte entsprechen den geltenden EU-Richtlinien, und alle Krankenhausgeräte wurden gemäß EN ISO 15883 gebaut.

Advantages:

Environment

- Low energy costs
- Low water consumption
- Low chemical usage
- Low noise level

User-friendliness

- Easy to use icons
- Quick-start - automatic closing
- Door suitable as slopsink - bedpan emptied automatically
- Operated manually or automatically by means of a foot pedal

Hygiene safety

- EN 62366 tested
- EN ISO 15883-1-3-5
- Disinfection guarantee
- Ao value programmable from 60 - 3000

Description	Values
Outer dimensions with/without plinth	H: 1740/1540 x W: 600 x D: 460 mm
Operative chamber dimensions	H: 500 x W: 485 x D: 370 mm
Weight with plinth/without plinth	110 / 100 kg
Integrated combi tank	9 L
Built in detergent cabinet	Room for 2 x 5 L cans
Capacity, alternatively-	1 bedpan + 3 urine bottles OR 3 bedpans (2 with urine) OR 3 washing bowls OR 1 utensil basket OR 1 suction bottle OR 1 bucket
Bedpan program	Appr. 6 min
Sealing class	IP 21 (not rinse-proof)
Water connections	Cold: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press.: 200-800kPa, temp.: 5-30°C, hardness: 0-3°dH Hot: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press.: 200-800kPa, temp.: 5-70°C, hardness: 0-3°dH
Sound level	Appr. 50 dB (A)
Water consumption per phase	See technical manual
Power supply options	3N x 200 - 440V AC 50/60Hz +PE+(N) (Single phase available)
Heating elements in combitank	6 kW / 9 kW
Programs available	5 standard + 1 optional
Drain, S or P water trap	Inner ø90 mm, outer ø110 mm

Contact a KEN partner Ken-Werkservice GmbH A-3873 Brand 66
Tel.0285920101 info@ken.werkservice.com

Clean, Lean & Green

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · F +45 6263 1607
ken@ken.dk · www.ken.dk

