

KEN Steckbeckenspüler Rein und Unreine Seite BWD 738

Intelligente Desinfektion

SAUBER, SCHLANK & GRÜN

- ✓ Vollständige Desinfektion
- ✓ Einfache Wartung: zugänglich
- ✓ Entsprechend IEC 60601-1-2

Der SÖP BWD 738 ist eine ideale Lösung für Krankenhauser
Spezialstationen und Flügelbereiche, die eine intelligente Desinfektion
nutzen: u.a. Wäsche und Desinfizieren von
Steckbecken, Urinflaschen, Wäsche, Sauglöffeln
Sauglöffeln und ähnlichen Utensilien.

Titel des kompakten Design bietet es eine große Kapazität
bei geringem Platzbedarf. Darüber hinaus ist die Maschine
u.a. optimal für eine geringe Energie-
Wasser- und Reinigungsleistung mit geringen Betriebskosten
für Sie.

SÖP BWD 738 wird als Durchsteckmodell mit zwei Türen
geliefert, was eine sichere Trennung zwischen den beiden
Seiten bietet.

reine und unreine Seite.

Auf der unreinen Seite kann die Tür manuell oder
automatisch über ein Fußpedal bedient werden. Auf der
reinen Seite wird die Tür manuell geöffnet.

Die Maschine ist über ein Touchpanel mit Sensoren, die
alle relevanten Informationen des Geräts von den Bedienern
benötigten Informationen für eine einfache Bedienung.

Die Maschine ist für alle Arten von Steckbecken,
Urinflaschen, Voiletten, Ringlöffeln geeignet und u.a.
Wäsche von Pierenscheiben und anderen Schleifen ist
ein spezieller Utensilienkorb erhältlich.

Alle Daten des BWD 738 sind vollständig mit gängigen
Öko-putzmitteln austauschbar.



HEALTHCARE



Alle KEN-Geräte entsprechen den geltenden EU-Richtlinien, und alle Krankenhausgeräte wurden gemäß EN ISO 15883 gebaut.

Advantages:

Environment

- Low energy costs
- Low noise level
- Low chemical usage

User-friendliness

- Easy to use icons
- Quick-start - automatic closing
- Door suitable as slopsink - bedpan emptied automatically

Hygiene safety

- EN 62366 tested
- EN ISO 15883-1-3-5
- Disinfection guarantee
- Separation between clean and unclean side
- Ao value programmable from 60 - 3000

Description	Values
Outer dimensions	H: 1745 x W: 760 x D: 560 mm
Dimensions washing chamber	H: 500 x W: 485 x D: 370 mm
Weight	141 kg
Integrated combi tank	9 L
Built in detergent cabinet	Room for 2 x 5 L cans
Capacity, alternatively-	1 bedpan + 3 urine bottles OR 3 bedpans (2 with urine) OR 3 washing bowls OR 1 utensil basket OR 1 suction bottle OR 1 bucket
Bedpan program	Appr. 6 min
Sealing class	IP 21 (not rinse-proof)
Water connections	Cold: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press.: 200-800kPa, temp.: 5-30°C, hardness: 0-3°dH Hot: 3/4" G (poss. 1/2" pipe), press.: 200-800kPa, temp.: 5-70°C, hardness: 0-3°dH
Sound level	Appr. 60 dB (A)
Water consumption per phase	See technical manual
Power supply options	3N x 200 - 440V AC 50/60Hz +PE+(N) (Single phase available)
Heating elements in combi tank	6 kW / 9 kW
Programs available	5 standard + 1 optional
Drain: S or P water trap	Inner ø90 mm, outer ø110 mm

Contact a KEN partner **Seniörwerkserçice Öç bP ÇEİ İ HBränd İ İ**
VelEĞ İ JCFE infoO kenE, erkserçiceEoç

Clean, Lean & Green

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
 Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
 T +45 6263 1091 · F +45 6263 1607
 ken@ken.dk · www.ken.dk

